



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **SIGMA SOL SILICATE TOPCOAT VOPSEA DE FAȚADĂ**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **SIGMA SOL SILICATE TOPCOAT VOPSEA DE FAȚADĂ**
3. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: : Sigma Sol Silicate Topcoat se utilizează ca vopsea de finisaj pentru fațade tencuite cu mortare pe bază minerală, respectiv pentru clădiri monument. Produsul este pe bază de silicat, având ca liant apa de sticlă de potasiu, și respectă cerințele standardului DIN 18363.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: **PPG TRILAK KFT Str. Grassalkovich nr. 4, 1734 Budapesta, Ungaria, Tel./Fax: +36-1-4216100**
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: - PPG ROMANIA SA, Bucuresti, Str. Catanoaia nr. 33 Tel./Fax: 021/2560385;
6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 016-04 / 1907-2018

7. Performanță produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Aspect	vizual	Lichid omogen, alb fără impurități	
Densitate, 20° C, g/cm ²	SR EN ISO 2811	1,45-1,50	1,47 g/cm ²
Luciu	EN 1062	G1, G2, G3	G3
Grosimea stratului uscat	EN 1062	E1, E2, E3	E3
Permeabilitate la vaporii de apă (Sd)	EN 1062	V1, V2, V3	V1
Absorbția de apă	EN 1062	W1, W2, W3	W2

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ICECON S.A. –Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții prin ICECON TEST -București, Șos. Pantelimon 266, sector 2.

Cerințele pe care le respectă produsul: Fisa Tehnica /Specificatia tehnica ft-Sigma-Sol-Silicate.doc;

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bucuresti, 08.02.2022

Csordás Tamás, coordonator marketing

