

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
<p><b>PPG Trilak Kft.</b> Str. Grassalkovich nr. 4, 1734 Budapesta, Ungaria Tel.: 0036-1-4216100, Fax: 0036-1-4216200</p>	<p><b>PPG ROMANIA SA</b> București, Str. Cătănoaia, nr. 33, sector 3 PL Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 101, 530152 Tel. 0266-312757</p>
Codul de referință al produsului dat de producător	AQUAKOLOR PIGMENT

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) **AQUAKOLOR PIGMENT** este un produs pe bază de materiale de adaos, liant pe bază de dispersii, apă și pigmenți destinat colorării vopselelor pe bază de dispersii apoase acrilice și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință: 001SC-04/606-2015

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
<b>AQUAKOLOR PIGMENT</b>			
<i>Aspect / vizual</i>	-	omogen, fără impurități	omogen, fără impurități
<i>Masa volumica (g/cm<sup>3</sup>)</i>	SR EN ISO 2811-1:2011	1,29-1,50	1,39
<i>Continut de substante nevolatile (%)</i>	SR ISO 3251:2008	Min. 50	53,11
<i>Aderenta la suport a peliculei (N/mm<sup>2</sup>)</i>	NE 001-96	Min. 0,5	1,35
<i>Timp de uscare (ore)</i>	SR EN ISO 9117-6:2012	2	2
<i>Rezistență la cicluri de îmbătrânire accelerată /30 cicluri/(N/mm<sup>2</sup>)</i>	NE 001/96	Min. 0,5 fără modificări de aspect	Min. 1,02 fără modificări de aspect

- Denumirea și descrierea produsului: AQUAKOLOR PIGMENT – se utilizează pentru colorarea vopselelor pe bază de dispersie, de interior și de exterior, precum și a vopselelor de fațadă. Poate fi utilizat și de sine stătător, ca vopsea de interior sau de fațadă.

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul IME – INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 117, Cluj-Napoca

<p>PPG ROMANIA SA București, Str. Cătănoaia, nr. 33, sector 3 PL Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 101, 530152</p>	
<p>Nume Funcție Data:</p>	<p>CSORDÁS TAMÁS MANAGER MARKETING 13.06.2019</p> 