

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
<p>TRILAK Festekgyarto Kft. Str. Grassalkovich nr. 4, 1734 Budapesta, Ungaria Tel.: 0036-1-4216100, Fax: 0036-1-4216200</p>	<p>PPG COATINGS ROMANIA SRL Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 101, 530152 Tel. 0266-312757, Fax. 0266-310920</p>
Codul de referință al produsului dat de producător	HÉRA KOLOR VOPSEA PENTRU FAȚADE ȘI SOCLURI

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) **HÉRA KOLOR VOPSEA PENTRU FAȚADE ȘI SOCLURI** este o vopsea pentru finisarea suprafețelor de fațadă din beton și a soclurilor tencuite cu mortare minerale și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință: 001SC-04/606-2015

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
HÉRA KOLOR VOPSEA PENTRU FAȚADE ȘI SOCLURI			
<i>Aspect / vizual</i>	-	omogen, fără impurități	omogen, fără impurități
<i>Masa volumică (g/cm³)</i>	SR EN ISO 2811-1:2011	1,48-1,52	1,50
<i>Continut de substanțe nevolatile (%)</i>	SR ISO 3251:2008	Min. 60	63,53
<i>Aderenta la suport a peliculei (N/mm²)</i>	NE 001-96	Min. 0,5	1,55
<i>Timp de uscare (ore)</i>	SR EN ISO 9117-6:2012	2	2
<i>Determinarea rezistenței la frecare și a aptitudinii de curățare a acoperirilor</i>	SR EN ISO 11998:2007	Rezistență la frecare umedă – Clasa 2 Aptitudine de curățare – Clasa 3	Rezistență la frecare umedă – Clasa 2 Aptitudine de curățare – Clasa 3
<i>Rezistența la cicluri de îmbătrânire accelerată / 30 cicluri (N/mm²)</i>	NE 001-96	Min. 0,5 fără modificări de aspect	1,03 fără modificări de aspect

- Denumirea și descrierea produsului: HÉRA KOLOR VOPSEA PENTRU FAȚADE ȘI SOCLURI – vopsea de fațadă a cărei peliculă după uscare are proprietăți excelente de stabilitate la factorii climatici, permeabilitate la aer și vapori de apă, permite aerisirea naturală a peretelui.

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul IME – INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 117, Cluj-Napoca

SC PPG COATINGS ROMANIA SRL Miercurea Ciuc, Str. Harghita, nr. 101, Telefon 0266312757, Fax: 0266310920	
Nume Funcție Data:	CSORDÁS TAMÁS MANAGER TEHNIC 13.06.2016

