



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
SC PPG ROMANIA SA Str. Cătănoaia, nr. 33, sector 3, București, România Tel. 021-2560385, Fax: 021-2560379	SC PPG ROMANIA SA – P.L. M-CIUC Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 101, 530152 Tel. 0266-312757, Fax. 0266-310920
Codul de referință al produsului dat de producător	HÉRA MARMODECOR

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) **HÉRA MARMODECOR** este o tencuială pe bază de lianți organici utilizată pentru finisarea pereților exteriori sau interiori în clădiri civile și industriale și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință: Acordul Tehnic 00013-CPR-2018/05/15

Performanțele produsului:

Caracteristici esențiale	Nivel de referință	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	vizual	Omogen, pasta vascoasă	vizual
Aderența la suport	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	$> 1,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 15824:2017
Permeabilitate la vapori de apă	pentru clasa V1 $> 150 \text{ g/m}^2\text{zi}$	$> 180 \text{ g/m}^2\text{zi}$ Clasa V1	
Absorbția de apă	pentru clasa W2 $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ $> 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ $> 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ Clasa W2	
Durabilitate, 100 cicluri a) aderența după îmbatranire: b) grad de basicare c) grad de fisurare d) grad de exfoliere	a) $> 0,3 \text{ Mpa}$ b) fara basici 0 (S0) c) fara modificari 0 (S0) d) fara modificari 0 (S0)	a) $> 0,3 \text{ Mpa}$ b) fara basici 0 (S0) c) fara modificari 0 (S0) d) fara modificari 0 (S0)	
Conductivitate termică	-	NPD	
Clasa de reacție la foc	-	EuroClasa F	

- Denumirea și descrierea produsului: HÉRA MARMODECOR – Tencuială mozaică
- Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistemul 4
- Standard armonizat: SR EN 15824:2017
- Organism (organisme) notificat(e): NB 1803 ICECON TEST

SC PPG ROMANIA SA Miercurea Ciuc, Str. Harghita, nr. 101, Telefon 0266312757, Fax: 0266310920	
Nume Funcție Data:	CSORDÁS TAMÁS COORDONATOR MARKETING 05.04.2018



We protect and beautify the world™

