

	<b>FISA TEHNICA</b>				
	Denumirea comerciala		<b>DISPERSIT AMORSA PERETE</b>		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Egalizator al suprafețelor absorbante în interior/exterior

**Domeniu de utilizare:** DISPERSIT AMORSA PERETE este un grund pe baza de dispersie pentru vopsitorii, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafețelor absorbante, în vederea reducerii și reglării absorbabilității acestor suprafețe, la interior și exterior. Are aspect lichid omogen alb-lăptos. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleduri de ipsos, beton, plăci de gips – carton și pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

**Randament:** 5 m<sup>2</sup>/lit. (nediluat).

**Diluabilitate:** cu apă, în proporție de max. 1:4.

**Timp de uscare la 23 °C:** 3 ore.

**Mod de aplicare:** cu bidinea, pensulă, pulverizator.

**Pregătirea suprafeței:** Se aplica uniform, cu rola (trafalet) sau bidineaua nediluat sau diluat cu apă pînă la max.1:4, funcție de caracterul de absorbabilitate al stratului suport, regula de bază fiind că după uscare să nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafețe mici; după grunduire suprafața trebuie să fie rezistentă la zgariere; dacă nu s-a obținut această caracteristică se va mai aplica un strat. Nu se va lucra în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub influența directă a razelor soarelui, vînt puternic, ceață, umiditate ridicată de peste 65% și pericol de ploaie și îngheț. În condițiile temperaturilor ridicate și foarte ridicate este obligatoriu ca aplicarea grundului să se facă pe latura fatadei care nu se află direct expusă razelor solare. Temperatura minimă de aplicare: + 5°C pentru suprafața de bază și mediul înconjurător. Curățirea uneltelor de lucru se face cu apă sau apă cu detergent imediat după întrebuintare.

**Termen de valabilitate:** pînă la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

**Compoziție:** liant, pigmenți anorganici, aditivi, apă.

**Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/g):** 30 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 30 g/l COV.

**P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

**P102** A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

**Conține:** masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; și 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

**Ambalare:**

Produsul DISPERSIT AMORSA PERETE se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L și 4L.

**Tonuri de culoare:** Alb lăptos.