


| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--|
|  | FISA TEHNICA | | | |
| | Denumirea comerciala | | HÉRA DESIGN FINISAJ DE INTERIOR CU EFECT ANTIC | |
| | Cod | | | |
| | Valabila de la data de 01.05.2018 | | | |
| | Editia 0 | Revizia | 0 | |

Peliculă cu efect antic mediteranean
Ușor de aplicat
Disponibil în sute de culori rezistente în timp

Domeniu de utilizare: HÉRA DESIGN CU EFECT ANTIC este stratul decorativ al sistemului de finisaj cu HÉRA cu efect antic. Cu ajutorul acestei vopsele putem crea suprafețe de excepție, ce degajă o atmosferă mediteraneană. Se recomandă îndeosebi pentru vopsitorii decorative în locuințe, birouri, hoteluri. Modul de aplicare este foarte simplu. Practic, este o vopsea cu care “nu se poate strica” vopsitoria. Acoperă neregularitățile peretelui, conferindu-i totodată un aspect cu adevărat estetic. Beneficiați de o experiență plină de creativitate deja din momentul aplicării a produsului.

Randament: 8,8 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 2 (grund+vopsea).

Diluabilitate: -

Timp de uscare la 23 °C: 4 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 24 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula HÉRA DESIGN EFECT, după care drișuire cu spatula HÉRA DESIGN EFECT.

Pregătirea suprafeței:

1. Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată, fără praf sau alte impurități. Înlăturați prin rașchetare straturile vechi deteriorate (cojite, desprinse) de tencuială sau vopsea (de ex. zugrăveli cu var, vopsea pe bază de clei, adeziv pentru tapet).
2. Reparați defectele mici ale suprafeței cu glet praf de interior.
3. Pentru prevenirea formării petelor, impregnați suprafața cu Grund de adâncime HÉRA FALFIX. Astfel se va reduce și consumul de vopsea. Se recomandă aplicarea cu pensula, în vederea pătrunderii intense a grundului în suprafață.
4. După amorsare ca și prim strat se aplică grundul HÉRA DESIGN GRUND.
5. Produsul se nuanțează conform paletarului de culori, cu sistemului de nuanțare Trilak Colormix.

Aplicare:

1. Amestecați bine vopseaua! Vopseaua este gata de aplicare. Vopseaua se poate aplica chiar și într-un singur strat.
2. Se aplică cu pensula specială aferentă sistemului HÉRA EFECT. Nu se poate aplica cu rola! Operația de vopsire se execută pe o suprafață de 1-2 m², cu mișcări pe direcții alternante (în X), cu pensula specială. După uscarea parțială a vopselei (3-5 minute) se drișuiesc granulele albe, cu ajutorul spatulei speciale, cu mișcări pe direcții alternante, creându-se astfel aspectul antic al suprafeței. Se poate aplica și pe tapet pe bază de rumeguș.
3. Pe aceeași suprafață se pot aplica alte straturi din HÉRA DESIGN EFECT de culori diferite, obținându-se rezultate și mai captivante.

4. În timpul pauzelor de lucru mai scurte, uneltele folosite pentru vopsire se vor păstra în vopsea sau în apă. Uneltele se spală imediat după întrebuințare cu apă.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). A SE FERI DE ÎNGHEȚ !

Compoziție: material de umplutură, apă, liant, pigment.

Valori limită acceptată în UE pentru acest produs (A/k): **100 g/l (2010)**

Acest produs conține maxim **100 g/l COV**.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

HÉRA DESIGN FINISAJ DE INTERIOR CU EFECT ANTIC se ambalează în recipiente din material din plastic (2,5L) și din metal (1L), închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L și 2,5L.

Tonuri de culoare: ALB (bază de nuanțare).