


| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------|---|--|
|  | FISA TEHNICA | | | | |
| | Denumirea comerciala | | HÉRA KOLOR PREMIUM VOPSEA DE INTERIOR MAT | | |
| | Cod | | | | |
| | Valabila de la data de 01.05.2018 | | | | |
| | Editia 0 | | Revizia | 0 | |

Disponibil în mii de culori rezistente în timp
 Peliculă durabilă
 Rezistentă la spălare și frecare

Domeniu de utilizare: HÉRA KOLOR PREMIUM VOPSEA DE INTERIOR MAT este o vopsea bază de nuanțare pentru interior mată cu capacitate mare de acoperire, se poate aplica direct pe suprafețe interioare zugrăvite cu var sau vopsite anterior cu alte vopsele pe bază de dispersie. Pelicula nu împiedică aerisirea naturală a peretelui, este permeabilă la aer și vapori.

Randament: 12-14 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 2.

Diluabilitate: cu apă, în procent de max. 5% la primul strat și nediluat la al doilea strat.

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare.

Pregătirea suprafeței: Se înlătură pe cale mecanică stratul de vopsea învechit și se corectează defectele tencuiei. Dacă se utilizează glet sub formă de praf sau glet din ipsos, peretele se va grundui cu cu DISZPERZIT grund pentru interior, cu amorsa DISPERSIT sau cu grund-ul HÉRA FALFIX pentru a uniformiza capacitatea de absorbție a peretelui.

Nu se recomandă folosirea gleturilor pe bază CMC. După vopsire uneltele și eventualele pete nedorite se spală imediat cu apă. Vopseaua uscată poate îndepărtată numai cu solvenți agresivi (ex. diluant nitro). După utilizare recipientul trebuie închis cu grijă. Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Aplicare:

Produsul se aplică cu trafalet. Se recomandă utilizarea de unelte de calitate, de mărime medie, cu peri scurți. Muchiile și colțurile trebuie vopsite odată cu întreaga suprafață, de preferință cu unelte care să asigure aspectul omogen al suprafeței (rolă Teddy, rolă de colț). Produsul se livrează gata diluat, nu necesită diluare ulterioară. Dacă totuși este nevoie de diluare acesta se poate realiza în max. 5% cu apă curată.

După întrebuințare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu apă.

După terminarea lucrului, recipientul cu restul de vopsea se închide cu grijă.

IMPORTANT:

Vopselele cu simbol L, D și Z1 se nuanțează pe sistemul de nuanțare Trilak Colormix, și nu se pot utiliza de sine stătător.

Pentru câmpuri de suprafețe vizibile în ansamblu se recomandă utilizarea cu aceeași dată de fabricație și dată de nuanțare. Percepția culorilor este influențată de iluminat și de mediul coloristic în care sunt prezente. Culoarea este percepută mai intens în cazul suprafețelor mari. De asemenea percepția culorilor pe perete poate diferi optic față de cea din paletarul de culori, fiindcă acesta este influențată de tipul, de dimensiunea și de iluminatul suprafeței pe care acesta este aplicată.

În cazul unor culori intense în cadrul programului de nuanțare vă oferim recomandări cu privire la folosirea unui amorsaj colorat înaintea aplicării acestora, pe care vi le recomandăm în vederea obținerii unei acoperiri uniforme.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). **A SE FERI DE ÎNGHEȚ !**

Compoziție: material de umplură, apă, liant, pigment.

Valori limită acceptată în UE pentru acest produs (A/a): **30 g/l (2010)**
Acest produs conține maxim **30 g/l COV**.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

HÉRA KOLOR PREMIUM VOPSEA DE INTERIOR MAT se ambalează în recipiente din material plastic (5L și 15L) și din metal (1L), închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L, 5L, și 15L.

Tonuri de culoare: baze de nuanțare L, D și Z1.