

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		LAZURÁN 3IN1 LAZUR PROTECTOR		
	Cod				
	Valabila de la data de 18.06.2020				
	Editia 0		Revizia	0	

Pe bază de apă, cu uscare rapidă: 2 ore
 Protecție împotriva albăstrelii, insectelor și ciupercilor
 Extra protecție la apă și umezeală
 Protecție la UV
 Colorează și pune în valoare fibra lemnului

Domeniu de utilizare: LAZURÁN 3IN1 LAZUR PROTECTOR se utilizează pentru lăcuirea decorativă și de protecție a elementelor din lemn, la interior sau la exterior. De exemplu: garduri, lambriu (în exterior), elemente de construcții din lemn.

Proprietăți: Se absoarbe adânc între fibrele de lemn unde asigură protecție împotriva albăstrelii, insectelor și ciupercilor. Pe lângă funcția lui de a proteja lemnul, cu culoarea sa estetică scoate în evidență nervura originala a acestuia.

Randament: 16 m²/lit., într-un strat.

Consum: 0,12 – 0,16 litru / m² în 2 straturi (în vederea asigurării protecției maxime în funcție de tipul lemnului).

Straturi recomandate: min. 2.

Diluabilitate: pentru a păstra eficiența, nu se recomandă diluarea produsului

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, a nu se aplica prin pulverizare!

Pregătirea suprafeței: Îndepărtarea stratului vechi de lac sau vopsea. Suprafața de lemn trebuie să fie curată, uscată, desprăfuită și fără contaminări. Șlefuire în direcția fibrei, desprăfuire.

Aplicare: A se amesteca bine înainte de utilizare! Uscarea intermediara între straturi este de 2 ore, iar uscarea totală se realizează în 12 ore. Este recomandată șlefuire fină între straturi.

INFORMAȚII UTILE: Din cauza proprietăților diferite de suprafețe se recomandă probe de vopsire. În exterior culorile închise au o durată de viață mai lungă față de culorile deschise. Timpul de uscare depinde în mare măsură de tipul suprafeței, de grosimea stratului, de temperatură, de umiditatea relativă al aerului și de ventilație. Temperatura aerului ambiant și temperatura suprafeței trebuie să fie între +10°C - 30°C în timpul aplicării sau uscării. Nu se recomandă vopsirea în condiții meteorologice nefavorabile (de ex. soare intensă, vreme ploioasă sau cu umiditate ridicată). Din motive de protecția a mediului produsul poate fi utilizat pe suprafețe din lemn care nu sunt în contact direct cu solul sau nu ajung sub suprafața apei.

Acoperirea se poate da în exploatare la 24 ore de la ultima aplicare. Proprietățile produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile utilizării și calitatea suprafeței suport.

Varianta incoloră este recomandată strict pentru interior.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). **A SE FERI DE ÎNGHEȚ !**

Compoziție: apă, liant, biocide.

Valori limită acceptată în UE pentru acest produs (A/e): **130 g/l (2010)**

Acest produs conține maxim **130 g/l COV**.

Substanțe active biocid: Propikonazol (CAS: 60207-90-1): 0,7-1%; IPBC (3-iodo-2-propinil-butylkarbamat) (CAS: 55406-53-6): 0,3-0,6%; Permetrină (CAS: 52645-53-1): 0,1-0,3%; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS: 2372-82-9): 0,01-0,1%.



Atenție

- H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Conține amestec 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on; [EC no.: 247-500-72-metil-2H-izotiazol-3-on (EC no.: 220-239-6) (3:1), 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives, α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives, propikonazol (ISO), 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate și permetrin (ISO). Poate produce reacții alergice.

Valorile limită acceptate în UE pentru acest produs (A/e): **130 g/l (2010)**.

Acest produs conține max. **130 g/l COV**.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

LAZURÁN 3IN1 LAZUR PROTECTOR se ambalează în recipiente din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L, 2.5L.

Tonuri de culoare: incolor, brad borovi, nuc, mahon, teak, stejar, capere, palisandru.