

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		TRILAK VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR/EXTERIOR		
	Cod				
	Valabila de la data de 24.06.2020				
	Editia 0		Revizia	0	

Produs natural cu efect dezinfectant
 Permite aerisirea naturală a peretelui
 Colorabil cu pigmenți Héra
 Pentru interior/exterior

Domeniu de utilizare: Trilak Var Lavabil îmbină calitățile tradiționale ale varului stins cu un aspect estetic superior, satinat, și cu aplicare ușoară. Este o vopsea naturală folosită pentru zugrăvirea locuințelor, depozitelor, pivnițelor, dar se poate folosi și la fațade. Permite difuzia vaporilor, suprafața vopsită asigură un miros plăcut și proaspăt de var. Nu conține solvenți și conservanți.

Randament: 8 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 2-3.

Diluabilitate: la nevoie cu apă.

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 4 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula sau rola.

Pregătirea suprafeței: Suprafața ce urmează a fi vopsită se curată de praf, impurități, grăsimi, și se îndepărtează porțiunile care prezintă leziuni. Tencuiala proaspătă se lasă să se usuce cel puțin 3-4 săptămâni înaintea vopsirii (la temperatura de 20°C și umiditatea aerului de 65%). Porțiunile afectate de mucegai sau ciuperci se dezinfectează cu HÉRA Soluție antimucegai. Varul lavabil Trilak se poate folosi pe suprafețe minerale interioare și exterioare tencuite sau gletuite. A nu se aplica pe suprafețe vopsite în prealabil cu vopsea lavabilă, vopsea cu aracet, email, vopsea de ulei, lac, pe suprafețe din lemn sau material plastic. A nu se folosi amorse acrilice! Pentru grunduire folosiți produsul în sine diluat cu apă.

Se poate colora numai cu pasta colorantă HÉRA, sau cu coloranți pe bază de pigmenți anorganici, în proporție de max. 3%. Vopseaua colorată odată preparată nu se poate păstra pentru utilizări ulterioare. Uneltele de lucru se vor spăla cu apă.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5-25°C).

Compoziție: material de umplură, apă, var, liant.

Componenți periculoși: hidroxid de calciu 5-9,9%.

Limită COV: COV limită UE g/l: cat. A/a 30 (2010); COV Produs, max. g/l: 30 produs în stare gata pentru utilizare.



Pericol

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P405: A se depozita sub cheie.

P501: Aruncați conținutul/recipientul prin societăți autorizate, în conformitate cu reglementările naționale.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRILAK VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR/EXTERIOR se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 4L și 14L.

Tonuri de culoare: alb.