

	FISA TEHNICA			
	Denumirea comerciala		TRINÁT SPRAY TERMOREZISTENT PÂNĂ LA 700 °C	
	Cod			
	Valabila de la data de 01.05.2018			
	Editia 0	Revizia	0	

Cu proprietăți speciale antirocozive
Utilizarea ideală este pentru vopsirea
țevilor de eșapament, cuptoarelor,
sobelor, cazanelor, radiatoarelor, și
cuptoarelor gril

Domeniu de utilizare: TRINÁT SPRAY TERMOREZISTENT este o vopsea cu proprietăți speciale antirocozive. Utilizarea ideală este pentru vopsirea țevilor de eșapament, cuptoarelor, sobelor, cazanelor, radiatoarelor, și cuptoarelor gril. Conținutul de liant și pigment special îi conferă o rezistență deosebită la temperaturi înalte. Nu se poate utiliza pe suprafețe în contact direct cu foc deschis.

Utilizare: asigurați-vă că suprafața suport este curată, uscată și liberă de grăsimi. Sprayati cu viteză constantă, ținând flaconul la cca 15-20 cm distanță și paralel față de suprafața suport. Înainte de utilizare, agitați bine flaconul (cca. 3 minute) și efectuați o probă de aplicare pe o suprafață de testare. Începeți pulverizarea întotdeauna în afara obiectului și terminați-o tot în afara obiectului. Pentru o acoperire completă și omogenă, fâșiile adiacente trebuie să se acopere în proporție de cca. 50%. Straturile succesive trebuie aplicate prin pulverizare pe direcție perpendiculară unele pe altele (întâi orizontal, conform figurii A, apoi vertical conform figurii B). Agitați flaconul după aplicarea fiecărui strat. Pentru curățirea capului de pulverizare, răsturnați flaconul și continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține freoni.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).



Compuși periculoși: Acetona, Propan, Butan

- H222** Aerosol extrem de inflamabil
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețală.
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305+P351+

P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P501 Aruncați conținutul/recipientul la: conformitate cu toate reglementările locale, naționale și internaționale.

P251 Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C.

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.

ADR:

UN1950, AEROSOLI, 2.

Ambalare:

Produsul TRINÁT SPRAY TERMOREZISTENT se ambalează în recipiente de tip tub spray, cu pulverizator, etichetate corespunzător, de capacitate 0.400L.

Tonuri de culoare: argint, negru.