



Str. Catanoaia 33, Sector 3, Bucuresti – 032903; e-mail: officeromania@ppg.com; Tel: (+4021) 256 03 85; Fax: (+4021) 256 03 79

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 8495

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
PPG ROMANIA SA	-
Codul de referință al produsului dat de producător	TRILAK DISPERSIT WEATHER RESIST
Cod ...Lot nr 4776 Cantitatea (kg) .1000 fabricat in data de. 21.05.2019 cu termen de valabilitate ...24... (luni) Data expirarii: .21.05.2021	

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu HG nr.1022 / 2002, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: "Trilak Dispersit Weather Resist" având domeniul de utilizare: realizarea finisajelor exterioare rezistente la spalare, pe toate tipurile de suprafețe de zidarie și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluata conform standardului: **SR EN ISO/CEI 17050-1: 2010. „Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de producator”**.

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Valoare impusa	Valori declarate
Aspect	vizual	lichid vascos, omogen	
Densitate, 20°C, g / cm ³	SR EN ISO 2811 -1: 2016 si SR EN ISO 2811 - 4 : 2011	1,56±0,05	1,567
Continut de nevolatile, 1 g / 100 cm ² , %	SR EN ISO 3251 / 2008	65±2	64,42
Vascozitatea, Brookfield rot.3, vit 120, 20° C , Pa.s	SR EN ISO 2555:2003	4,3-5,1	4,78
pH	SR EN ISO 10523:2012	8,5-9,5	9,14

- **Trilak Dispersit Weather Resist** este o vopsea pe baza de dispersie apoasa, utilizata pentru zugraveli interioare / exterioare rezistente la spalare, pe toate tipurile de suprafețe de zidarie . Este conform cu : Fisa Tehnica nr **320 / 11.03.2019**; Specificatie Tehnica nr. **320 / 11.03.2019**.
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat si numarul de identificare la Comisia Europeana** (dacă este cazul): -
- **Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	
Nume Funcție Bucuresti / Data:	Florentina Barbu Manager SMC Lab. QC