

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		LAZURÁN LAC PENTRU BĂRCI		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Rezistent la UV și apă
 Rezistent la uzură
 Aspect foarte lucios

Domeniu de utilizare: LAZURÁN LAC PENTRU BĂRCI se utilizează pentru lăcuirea bărcilor din lemn sau pentru alte elemente din lemn scufundate în apă timp îndelungat. Formează un strat transparent de protecție pe suprafața lemnului și protejează lemnul pe timp îndelungat. Se poate utiliza cu succes pentru protecția elementelor din lemn interioare și exterioare, supuse la solicitări intense. Protejează lemnul împotriva intemperțiilor în special de efectele dăunătoare ale razelor solare.

Randament: 12 m²/lit. într-un strat.

Straturi recomandate: 2.

Diluabilitate: -

Timp de uscare la 23 °C: 24 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 8 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, rola, sau prin pulverizare.

Pregătirea suprafeței: Suprafețele suport din lemn natur sau băiuit, șlefuite, desprăfuite și uscate (umiditate max. 18%), se tratează cu LAZURÁN Soluție universală pentru protecția lemnului. Suprafețele din poliester se înăspresc în prealabil prin șlefuire, în vederea măririi aderenței.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: rășini sintetice, siccativi, solvenți.



Atenție

H226 Lichid și vapori inflamabili.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.

P235 A se păstra la rece.

- P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P303 + P361 + P353** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
- P403** A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
- P501** Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Conține 2-butanon-oxim și α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Poate produce reacții alergice. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

ADR:

UN1263, VOPSEA, 3, III.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul LAZURÁN LAC PENTRU BĂRCI se ambalează în recipiente din material din metal închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L și 2.5L.

Tonuri de culoare: Incolor.