

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		LAZURÁN LAC PREMIUM SATINAT		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Pentru interior / exterior Peliculă durabilă Aspect satinat

Domeniu de utilizare: LAZURÁN LAC PREMIUM SATINAT se recomandă pentru lăcuirea suprafețelor interioare sau exterioare din lemn, inclusiv pardoselilor de parchet natur, precum și a altor suprafețe din lemn de esență tare sau moale. Pelicula rezistă la chimicalele casnice uzuale. Nu se recomandă utilizarea produsului pentru lăcuirea suprafețelor noi de parchet laminat prefinisat.

Randament: 12 m²/lit. într-un strat.

Straturi recomandate: 2.

Diluabilitate: -

Timp de uscare la 23 °C: 24 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 8 ore.

Șlefuire, la 23° C: după 8 ore. Șlefuire ușoară după aplicarea primului strat.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, rola, perie sau spatulă de lăcuit.

Pregătirea suprafeței: Suprafețele suport trebuie să fie deceruite, geluite sau șlefuite, uscate și desprăfuite. Se recomandă grunduirea cu LAZURÁN Grund pentru parchet. Înaintea lăcuirii întregii suprafețe se vor efectua probe de lăcuire. Dacă se constată modificări de culoare sau închideri de culoare, înseamnă că suprafața suport nu a fost șlefuită sau grunduită corespunzător.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/i):500 g/l (2010)

Acest produs conține max. 500 g/l COV.

Compoziție: rășini sintetice, siccativi, solvenți.



Atenție

H226 Lichid și vapori inflamabili.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

- P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P210** A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
- P235** A se păstra la rece.
- P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P303 +**
- P361 + P353** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
- P403** A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
- P501** Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Conține 2-butanon-oxim și α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Poate produce reacții alergice. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

ADR:

UN1263, VOPSEA, 3, III.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul LAZURÁN LAC PREMIUM SATINAT se ambalează în recipiente din material din metal închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L și 5L.

Tonuri de culoare: Incolor.