

	<b>FISA TEHNICA</b>				
	Denumirea comerciala		<b>THERMOTEK GRUND PENTRU TENCUIALĂ</b>		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Asigură suprafeței o absorbție uniformă  
Aderență maximă pentru fațade  
Nuanțare în sute de culori apropiate tencuielii

**Domeniu de utilizare:** Este componentul sistemului THERMOTEK care se folosește după stratul de masă de șpaclu ce înglobează plasa din fibră de sticlă, sub stratul de tencuială decorativă. Are menirea de a mări rezistența la solicitări mecanice a sistemului termoizolant, de a contribui la buna aderență a straturilor componente, de a asigura un strat suport cu aspect omogen în vederea aplicării tencuielii decorative Héra Climat Extrem, Thermotek ECO sau Thermotek SiSi.

De asemenea se poate utiliza cu succes și ca grund pentru tencuieli pe diverse suprafețe de fațade și pereți, respectiv ca grund pentru vopsitorii pe suprafețe interioare și exterioare de beton, ciment, suprafețe noi din azbociment și ipsos. Pelicula sa este permeabilă la aer și vapori, permite aerisirea naturală a peretelui. Are la bază rășină sintetică în dispersie apoasă și nisip fin de cuarț. În varianta colorată contribuie la uniformizarea culorii a finisajului.

**Randament:** 6,5 m<sup>2</sup>/lit., într-un strat.

**Straturi recomandate:** 1.

**Diluabilitate:** cu apă, în procent de max. 5-10%.

**Timp de reaplicare la 23 °C:** 2 ore.

**Mod de aplicare:** după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula sau cu rola.

**Pregătirea suprafeței:** Se amestecă bine produsul, după care se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare, în condiții de temperatură a aerului și suprafeței suport cuprinse între +5°C și 25°C, pe stratul întărit de masă de șpaclu sau diverse alte suprafețe de pereți pregătite în prealabil.

**Termen de valabilitate:** până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

**Compoziție:** material de umplură, apă, liant, pigment.

**Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/g):** 30 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 30 g/l COV.

**P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

**P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**Conține:** masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; și 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Producătorul verifică atent identitatea culorii fiecărui produs. Pentru siguranță în execuție, Vă rugăm să verificați ca pentru ansambluri de suprafețe să se utilizeze produse cu același cod și dată de fabricare. În majoritatea cazurilor nuanța grundului de tencuială diferă puțin față de nuanța tencuiei decorative. Culoarea definitivă este determinată de tencuiala structurată.

Informații suplimentare despre utilizarea culorilor pentru finisaje exterioare: la punctele de desfacere, respectiv în cartele de culori pentru fațade TRILAK.

**Ambalare:**

Produsul THERMOTEK GRUND PENTRU TENCUIALĂ se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate de 5L și 15L.

**Tonuri de culoare:** Alb lăptos.