

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		TRINÁT AQUA GRUND UNIVERSAL PE BAZĂ DE APĂ		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.05.2018				
	Editia 0		Revizia	0	

Pe bază de apă, cu uscarea rapidă

Domeniu de utilizare: TRINÁT AQUA GRUND UNIVERSAL PE BAZĂ DE APĂ se utilizează pentru grunduirea suprafețelor exterioare și interioare din lemn de esență tare sau moale, plăci fibrolemnoase, plăci din așchii de lemn. Se recomandă și ca strat intermediar pentru vopsirea suprafețelor metalice grunduite în prealabil cu TRINÁT Grund anticoroziv. Grunduirea are ca scop pregătirea suprafețelor de tâmplărie din lemn (ferestre, uși) noi sau de renovat, și a altor elemente din lemn, în vederea vopsirii de finisaj. Aderă excelent la suprafața suport, și asigură aderența stratului următor de vopsea. Are capacitate mare de acoperire, se poate șlefui ușor, se usucă rapid, și formează o peliculă elastică. Uscarea nu este însoțită de mirosul neplăcut de solvenți.

Randament: 9 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 1.

Diluabilitate: la nevoie cu apă.

Timp de uscarea la 23 °C: 4 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 4 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare.

Pregătirea suprafeței (lemn): Pentru protecția suprafețelor din lemn exterioare recomandăm tratarea cu LAZURÁN Soluție pentru protecția lemnului fără solvenți sau LAZURÁN Soluție universală pentru protecția lemnului. Pentru primul strat grundul se diluează astfel: la 3 părți grund- 1 parte apă. După primul strat de grund se vor chitui neregularitățile cu ProGold chit UNIKITT.

Pregătirea suprafeței (metal): În cazul suprafețelor metalice, după dezoxidare și degresare se aplică preventiv TRINÁT Grund anticoroziv. Pentru stratul de finisaj al suprafețelor din lemn sau metalice recomandăm utilizarea vopselelor TRINÁT AQUA sau UNITOP (vopsea universală). După un timp de uscarea de 4 ore recomandăm șlefuirea între straturi cu hârtie de șlefuit fină (120-150).

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: liant pe bază de dispersii, apă, materiale de umplere, pigmenți

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 130 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 130 g/l COV.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) și 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Poate provoca reacții alergice. Fișa de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRINÁT AQUA GRUND UNIVERSAL PE BAZĂ DE APĂ se ambalează în recipiente din material din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L

Tonuri de culoare: alb.