

	FISA TEHNICĂ			
	Denumirea comercială	HERA AMORSĂ PIGMENTATĂ ALBĂ		
	Cod			
	Valabila de la data de 01.08.2021			
	Editia 0	Revizia	0	

3in1: acoperă, egalizează, asigură aderența

Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru vopsitorii la interior și exterior noi sau existente tencuite, gletuite și pe plăci de gips-carton care au capacitate de absorbție variabilă. Echilibrează absorbția acestora și ajută la evitarea defectelor datorate la aplicarea vopselelor colorate, asigurând astfel un finisaj mai adecvat, mai uniform. Contribuie la reducerea consumului de vopsea în același timp asigură o acoperire excelentă al acestuia.

Recomandat în special ca amorsă și prim strat de vopsea în sistem cu vopsele lavabile de interior și exterior.

Se poate colora pe sistemul de nuanțare PPG Trilak sau cu pasta de colorat Héra!

Randament: 12 m² /1 într-un strat (în funcție de tipul suportului și modul de aplicare)

Straturi recomandate: 1 strat.

Diluare: la nevoie cu apă, în procent de max. 10%.

Timp de uscare la 23°C: 2 ore.

Timp de reaplicare la 23°C: 2 ore.

Pregătirea suprafeței: Se înlătură pe cale mecanică stratul de vopsea învechit și se corectează defectele tencuiei.

Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, curată și uscată.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula sau cu rola.

După vopsire uneltele și eventualele pete nedorite se spală imediat cu apă. Vopseaua uscată poate îndepărtată numai cu solvenți agresivi. După utilizare recipientul trebuie închis cu grijă.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Valoarea declarată pentru randament este doar informativă, deoarece substraturile și metodele de aplicare pot varia foarte mult.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). A SE FERI DE ÎNGHEȚ !

Compoziție: material de umplură, apă, liant, pigmenți, aditivi.

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 5 g/l COV.

Cerințe de siguranță:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Conține un produs biocid: C(M)IT/MIT (3:1).

Ambalare:

Produsul HERA AMORSĂ PIGMENTATĂ ALBĂ se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 5L și 10L.

Tonuri de culoare: Alb/bază L.