

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
<p><b>PPG TRILAK Kft.</b> Str. Grassalkovich nr. 4, 1734 Budapesta, Ungaria Tel.: 0036-1-4216100, Fax: 0036-1-4216200</p>	<p><b>PPG COATINGS ROMANIA SRL</b> Miercurea Ciuc, Str. Harghita nr. 101, 530152 Tel. 0266-312757, Fax. 0266-310920</p>
Codul de referință al produsului dat de producător	TRINAT DEKOR ANTICOROZIV

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) **TRINAT DEKOR ANTICOROZIV** este un produs pe bază de solvenți, cu rol de grund și de vopsea, cu uscare rapidă, destinat suprafețelor metalice (fier, oțel, cupru, aluminiu), aplicabil direct peste rugină, după înlăturarea părților friabile ale acesteia. Produsul este disponibil în 5 culori și în textură cu "efect lovitură de ciocan". Produsul poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare de pe eticheta produsului Conformitatea este demonstrată având ca referință: 001SC-04/607-2015.

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
<b>TRINAT DEKOR ANTICOROZIV</b>			
<i>Aspect / vizual</i>	-	omogen, fără impurități	omogen, fără impurități
<i>Masa volumică (g/cm<sup>3</sup>)</i>	SR EN ISO 2811-1:2011	0,85 - 0,90	0,88
<i>Continut de substanțe nevolatile (%)</i>	SR ISO 3251:2008	Min. 60	63,64
<i>Timp de uscare (ore)</i>	SR EN ISO 9117-6:2012	24	24
<i>Rezistența peliculei la lichide</i>	SR EN ISO 2812-1:1996	Apă distilată, sol. NaOH 3%, sol. NaCl 5%, ulei, detergent de uz casnic – fără modificări	fără modificări de aspect
<i>Rezistența la cicluri de îmbătrânire accelerată / 30 cicluri (N/mm<sup>2</sup>)</i>	NE 001-96	Aderența: Clasificare 0 Nu se observă apariția de bășici, exfolieri sau alte modificări de aspect, comparativ cu epruveta martor	fără modificări

- Denumirea și descrierea produsului: TRINAT DEKOR ANTICOROZIV – se utilizează pentru finisajul, protecția și decorarea suprafețelor din metal (oțel, cupru, fier, aluminiu) ruginite sau nu, la interior și la exterior.

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laboratorul IME – INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 117, Cluj-Napoca

SC PPG COATINGS ROMANIA SRL Miercurea Ciuc, Str. Harghita, nr. 101, Telefon 0266312757, Fax: 0266310920	
Nume Funcție Data:	CSORDÁS TAMÁS MANAGER TEHNIC 13.06.2016

