

	<b>FISA TEHNICA</b>			
	Denumirea comerciala		<b>HÉRA PREMIUM LATEX VOPSEA LAVABILĂ SATINATĂ</b>	
	Cod			
	Valabila de la data de 01.05.2021			
	Editia 0		Revizia	0

Pentru suprafețe supuse la uzură mare  
Curățabilă  
Dezinfectabilă  
Adecvată și pe tapet

**Domeniu de utilizare:** Vopsea lavabilă pe bază de dispersie, utilizată pentru vopsirea suprafețelor interioare supuse la uzură mare precum locuințe, birouri, magazine, școli, restaurante, hoteluri, în vederea obținerii unor finisaje durabile, decorative și estetice. Pelicula obținută în urma vopsitoriei este durabilă, estetică, dezinfectabilă și permite aerisirea naturală a peretelui. Se poate aplica în interior pe suprafețe tencuite, beton, azbociment, gipscarton, tapet, tapet din fibră de sticlă, lemn, etc. După câțiva ani de folosire, vopsitoria se poate renova prin simpla revopsire.

**Randament:** 12 m<sup>2</sup>/lit., într-un strat.

**Consum:** 0,12-0,14 lit/m<sup>2</sup> (valoare aprox., într-un strat).

**Straturi recomandate:** 2-3.

**Diluabilitate:** cu apă, în procent de max. 5% la primul strat și nediluat la al doilea strat.

**Timp de uscare la 23 °C:** 4 ore.

**Timp de reaplicare la 23 °C:** 4 ore.

**Clasa de acoperire:** Clasa 2 (conform EN 13300, și la un randament de 7 m<sup>2</sup>/l).

**Rezistență la frecare umedă:** clasa 1, conform EN 13 300

**Pregătirea suprafeței:** Se înlătură pe cale mecanică stratul de vopsea învechit și se corectează defectele tencuiei. Pentru egalarea capacității de absorbție a peretelui acesta se va grundui în prealabil cu grund-ul de adâncime HÉRA FALFIX diluat cu apă în proporție de 1:4 sau cu HÉRA PREMIUM LATEX Amorsa Pigmentată 3in1.

**Aplicare:** Suprafața de perete trebuie să fie solidă, uscată, fără praf, fără murdărie sau contaminări. După o amestecare profundă, primul strat de vopsea se va aplica diluată cu max. 5% apă cu trafalet, pensulă sau prin pulverizare. După 4 ore de uscare, se va aplica al doilea strat de vopsea fără diluare! După întrebuițare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu apă. După terminarea lucrului, recipientul cu restul de vopsea se închide cu grijă.

**Nuanțare:** Varianta marcată cu simbol "L" sau ALB se poate utiliza ca alb sau nuanțată manual cu pastă de colorare HÉRA sau colorată în mai mult de 2000 de nuanțe pe sistemul de colorare Trilak Colormix, Varianta marcată cu simbol "Z" se poate folosi numai ca bază de colorare și nu se poate utiliza de sine stătător. Pentru câmpuri de suprafețe vizibile în ansamblu se recomandă utilizarea cu aceeași dată de fabricație și dată de nuanțare. Percepția culorilor este influențată de iluminat și de mediul coloristic în care sunt prezente.

**Termen de valabilitate:** până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). A SE FERI DE ÎNGHEȚ !

**Compoziție:** liant de bază de dispersii, apă, pigmenți.

Valori limită acceptată în UE pentru acest produs (A/a): **30 g/l (2010)**  
Acest produs conține maxim **30 g/l COV**.

**P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

**P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**EUH208:** Conține 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, și amestec 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice.

**EUH211:** Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Conține produs biocid: C(M)IT/MIT (3:1).

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și de calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

**Ambalare:**

HÉRA PREMIUM LATEX VOPSEA LAVABILĂ SATINATĂ se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L, 4L, și 10L.

**Tonuri de culoare:** Alb (baze de nuanțare L) și baze de nuanțare Z.