

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala	LAZURÁN AQUA LAC PREMIUM SATINAT pe bază de apă			
	Cod				
	Valabila de la data de 18.06.2020				
	Editia 0	Revizia	0		

Aspect satinat, mătăsos Și pentru jucării de copii Rezistență ridicată la uzură

Domeniu de utilizare: LAZURÁN AQUA LAC PREMIUM SATINAT pe bază de apă se utilizează pentru lăcuirea suprafețelor interioare din lemn de exemplu: parchete, dușumele, scări din lemn, jucării, mobilier. Proprietăți: Se recomandă pentru lăcuirea suprafețelor interioare din lemn, pentru parchet natur, dar și pentru alte tipuri de pardoseli sau mobilier din lemn. Suprafața lăcuită se poate da în folosință într-un termen de timp foarte scurt. Se poate utiliza atât pe suprafețe vechi cât și pe cele noi. Pelicula rezistă la chimicalele casnice uzuale. Nu se recomandă utilizarea produsului pentru lăcuirea suprafețelor noi de parchet laminat prefinisat.

Randament: 10 m²/lit. într-un strat.

Straturi recomandate: 2.

Consum: 0,16 – 0,22 l/m² în 2 straturi (valoare aprox. , în funcție de tipul lemnului).

Diluabilitate: -

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore.

Șlefuire, la 23° C: după 8 ore. Șlefuire ușoară după aplicarea primului strat.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensulă akril, rola, perie, prin pulverizare sau cu gletuitor din oțel inoxidabil.

Pregătirea suprafeței : Îndepărtarea stratului vechi de lac sau vopsea. Suprafața de lemn trebuie să fie curată, uscată, desprăfuită și fără contaminări. Șlefuire în direcția fibrei, desprăfuire.

A se amesteca bine înainte de utilizare! Uscarea intermediară între straturi este de 2 ore, iar uscarea totală se realizează în 2 ore. Este recomandată șlefuire fină între straturi.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/e):130 g/l (2010)

Acest produs conține max. 130 g/l COV.

Compoziție: liant pe bază de dispersii, apă, materiale auxiliare.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), □-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives și α-[3-[3-(2H-benzotriazol 2-yl) derivatives și 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Poate provoca reacții alergice.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul LAZURÁN AQUA LAC PREMIUM SATINAT pe bază de apă se ambalează în recipiente din material din metal închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L.

Tonuri de culoare: Incolor.