

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala	TRINÁT AQUA UNITOP GRUND ȘI VOPSEA			
	Cod				
	Valabila de la data de 01.03.2025				
	Editia 0	Revizia	0		

Pe bază de apă cu uscare rapidă
Rezistent la intemperii
Utilizare universală fără miros de solvenți
Grade de luciu disponibile: lucios, satinat sau mat

Domeniu de utilizare: TRINÁT AQUA UNITOP este o vopsea pe bază de apă cu utilizare universală, pentru interior și exterior, cu aderență foarte bună pe suprafețe din lemn, plastic și metal. Formează o peliculă durabilă și pe suprafețe expuse intemperierilor. Se poate aplica pe o gamă foarte variată de suprafețe: lemn, metal (oțel zincat, aluminiu), material plastic (de ex. PVC), fațade, pereți, beton, ciment, azbociment, ipsos.

Mod de utilizare: Suprafața trebuie să fie uscată, curată și degresată cu capacitate de absorbție uniformă. Se va curăța vopseaua decojită, urmele de praf sau impurități. **Suprafețe din lemn:** Șlefuiți, și apoi desprăfuiți suprafața. Pentru utilizări exterioare, tratați lemnul cu Lazurán Aqua Soluție pentru protecția lemnului fără solvenți. **Suprafețe din plastic:** Șlefuiți suprafața cu șmirghel fin. După desprăfuire, suprafața se degresează cu detergent alcalin de uz casnic, după care se spală cu apă. Suprafața astfel pregătită trebuie ștersă și uscată înainte de vopsire. **Suprafețe din metal:** Îndepărtați rugina și straturile neaderente de vopsea prin șlefuire, și desprăfuiți suprafața. Înaintea vopsirii, pentru o aderență corespunzătoare, suprafața se degresează cu detergent alcalin de uz casnic. Suprafața astfel pregătită trebuie ștersă și uscată înainte de vopsire. În vederea protejării suprafețelor metalice împotriva ruginirii, tratați suprafața în prealabil cu Trinát Special multiTOP 9in1 grund anticoroziv și vopsea.

Mod de aplicare: Se poate aplica cu pensula, cu rola sau prin pulverizare cu echipament adecvat. Produsul este gata de aplicare după o amestecare prealabilă. După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi.

Randament: 7,5 - 10 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 2-3.

Diluabilitate: Produsul este gata de aplicare, nu necesită diluare.

Timp de uscare la 23 °C: 1 oră.

Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore.

După terminarea lucrului, uneltele și eventualele pete se vor curăța imediat cu apă, deoarece vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanți agresivi.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: liant pe bază de dispersie apoasă, apă, materiale de umplutură, pigmenți.

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/d): 1 30 g/l (2010)

Acest produs conține maxim 30 g/l COV.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și 2-metilisotiazol-3(2H)-onă . Poate provoca o reacție alergică. **EUH210** Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. **EUH211** Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Culoarea obținută prin mixare poate diferi de cea din paletar. Percepția culorilor este influențată de suprafața suport, de iluminat, de mediul coloristic în care sunt prezente. Culorile sunt percepute mai intens în cazul suprafețelor mari.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRINÁT AQUA UNITOP se ambalează în recipiente din material din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L și 2.5L.

Tonuri de culoare: baze de nuanțare L (ALB) și Z, Gri deschis (RAL7035), Antracit (RAL7016), Negru (RAL9005), Maro nuc (RAL8011), Maro ciocolatiu (RAL8017)

Grade de luciu: lucios, satinat și mat