

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		TRINÁT SPECIAL ROZSDA STOP (STOP RUGINĂ)		
	Cod				
	Valabila de la data de 01.07.2025				
	Editia 0		Revizia	0	

15 ani* protecție anticorozivă
Rezistență la intemperii
Putere de acoperire excelentă
Aspect lucios, satinat sau mat

Vopsea pentru metal, cu uscare rapidă, aplicabilă direct pe rugină. Grund și vopsea într-un singur produs.

Domeniu de utilizare: Vopsea și grund anticoroziv pentru suprafețe exterioare și interioare din fier, fontă, oțel, oțel galvanizat (nu se recomandă pentru suprafețe nou galvanizate!), cupru și aluminiu. Se recomandă în special pentru reînnoirea vopsitoriei suprafețelor ruginite, după înlăturarea ruginii cojite și straturilor desprinse de vopsea. Formează o peliculă durabilă pe suprafețele din metal de la exterior expuse intemperiilor și umezelii. Nu necesită grunduire prealabilă.

Randament: 10 m²/lit., într-un strat.

Straturi recomandate: 2-3.

Diluare: Produsul este gata de aplicare, nu necesită diluare.

Timp de uscare la 23 °C: 10 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: în interval de 2 ore "ud pe ud" sau după 48 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, sau cu rola.

Pregătirea suprafeței: Se înlătură rugina și straturile de vopsea cojite, cu ajutorul unei perii de sârmă sau cu șmirghel, apoi se desprăfuieste suprafața. Înaintea vopsirii, pentru o aderență corespunzătoare, suprafața se degresează cu detergent alcalin de uz casnic, după care se spală cu apă. Suprafața astfel pregătită trebuie ștersă și uscată înainte de vopsire.
A se amesteca bine înainte de folosire!

***15 ani protecție anticorozivă:** produsul, asigură protecția de mai sus într-un mediu coroziv cat. C2, bazat pe standardele relevante, aplicat în 3 straturi (cu o grosime minimă de 45 microni/strat uscat) în condițiile corespunzătoare de utilizare. Pentru detalii, vă rugăm să consultați fișa tehnică a produsului.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C).

Compoziție: solvent, rășini sintetice, pigmenți.

Ingrediente periculoase: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclice.

IIA/i. Acoperiri performante - monocomponente.

Limitele valorilor UE: **500 g/l (2010.)** Acest produs conține maxim **500 g/l COV** în stare gata de utilizare.

Atenție: Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolență sau amețeală. A nu se lasă la îndemâna copiilor. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau

eticheta A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați să inspirați vaporii. ÎN CAZ DE INHALARE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic. A se depozita sub cheie. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Conține 3-aminopropiltriethoxisilan. Poate provoca o reacție alergică.



Atenție

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

Produsul TRINÁT SPECIAL ROZSDA STOP se ambalează în recipiente din material din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0,75L și 2,5L.

Tonuri de culoare:

Lucios: alb (0,75L/2,5L), antracit (0,75L/2,5L), negru (0,75L/2,5L), verde închis (0,75L), roșu oxid (0,75L), maro ciocolatiu (0,75L), argintiu (0,75L)

Satinat: alb (0,75L/2,5L), antracit (0,75L/2,5L), negru (0,75L/2,5L), verde închis (0,75L), gri bazalt (0,75L), maro ciocolatiu (0,75L)

Mat: alb (0,75L/2,5L), antracit (0,75L/2,5L), negru (0,75L/2,5L)